

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru

Датчики давления Hi-Force

Описание

Датчик давления НРТ1 предназначен для измерения гидравлического давления в диапазоне до 700 бар (10 000 PSI). Поставляется в комплекте с 2 м соединительным кабелем. Обладая точностью 0,5%, этот универсальный датчик давления предлагает экономичное решение для точного измерения давления в различных областях применения.



Цифровой дисплей HDD1 дополняет датчик давления НРТ1 в операциях, где требуется удалённое измерение давления. Единицы измерения (Бар или PSI) легко выбираются при помощи кнопок на панели, удобно расположенных под ЖК-дисплеем, который позволяет легко читать измерения. Дополнительные функции:

вывод минимального и максимального значения, среднее значение, сброс.

- Класс защиты IP65
- Компактный размер, большой ЖК-дисплей
- Приведённая погрешность 0,5%
- Единицы измерения: Бар и PSI
- Рабочее напряжение дисплея 18-32 В поставляется с блоком питания