

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru

Гайкорезы гидравлические двустороннего действия DNS Hi-Force

Описание

Серия DNS гидравлических гайкорезов на основе гидроцилиндра двухстороннего действия включает в себя 2 модели, подходящие для разрезания гаек с размером под ключ от 74 до 136мм. Обе модели рассчитаны на максимальное рабочее давление 700 бар и имеют гидравлический цилиндр двухстороннего действия для выдвигания и отвода режущего лезвия из вязкой стали.



Гидравлические гайкорезы Hi-Force серии DNS просты для установки и позволяют выполнять быстрое и безопасное резание гаек без образования искр, пламени или разлетающихся осколков, что типично при использовании газовых резаков. Режущие головки гайкорезов серии DNS предназначены для установки на всех фланцах API и ANSi и позволяют выполнять резание самых крепких гаек с минимальным повреждением резьбы шпилек. Режущие лезвия просты для снятия и повторной установки после перезаточки или в случае необходимости замены лезвия.

Технические характеристики

Модель	DNS
D=	75-105 мм (M48-M72)
Длина	379 мм
Ширина	183 мм
Высота	99 мм
Вес	50 кг
Модель	DNS
D=	105-136 мм (M72-M95)
Длина	451 мм
Ширина	235 мм
Высота	140 мм
Вес	96 кг